



單晶式多工錄影系統

Distinctive Features



W2416 / W2408

最新壓縮技術 H.264

特色：

- ◎ 最新 H.264 DSP 硬體壓縮技術(資料量小)
- ◎ 16/8 路影像、16/8 路聲音、單晶式 DVR
- ◎ 多工處理能力：錄影/回放/遠端/備份
- ◎ 解析度 NTSC 704 X 480 (畫質清晰)
- ◎ 影像 TV/VGA 同時雙輸出，VGA 母子畫面
- ◎ 遠端專用程式或 IE 瀏覽
- ◎ 停電自動復歸



硬體規格

		W2416	W2408
1	型號	W2416	W2408
2	視頻輸入	BNC X 16 路	BNC X 8 路
	音頻輸入	RCA X 4 (選配 RCA X 12)	RCA X 4 (選配 RCA X 4)
3	監視器影像輸出端子	BNC X 1	
	聲音輸出端子	Ear Phone Jack x 1	
4	VGA 輸入輸出端子	提供 VGA 標準 D-SUB 輸出端子	
5	警報輸入 (選配)	4 個輸入接點，可偵測短、開路	
	繼電器輸出 (選配)	4 個輸出控制點	
6	硬碟	支援兩顆 SATA 介面硬碟 最大可支援到 2T (2000G)	
7	備份功能	DVD 燒錄、USB 隨身碟	
8	網路	RJ45 (100/10Mbps Ethernet)	
9	DVD 燒錄機 (D 系列)	DVD±RW	
10	電源	115/230V 50/60Hz 4A/2A (typical)	
11	重量 (淨重/毛重)	6kg (不含硬碟)	
		35cm X 38cm X 15cm	

功能規格			
1	影像壓縮技術	H.264 DSP 硬體式實時壓縮	
	NTSC 影像解析度 704 X 480	影像顯示 480fps	影像顯示 240fps
		錄影速度 240-200fps	錄影速度 120-80fps
	PAL 影像解析度 704 X 576	影像顯示 400fps	影像顯示 200fps
		錄影速度 200-160fps	錄影速度 100-60fps
	影像壓縮比	動態範圍影像壓縮比 = 40 : 1 ~ 240 : 1 (自動根據當時之影像裝況做調整) 總和影像壓縮比 = 40 : 1 ~ 2400 : 1	
錄影品質	十段錄影品質調整		
2	錄音功能	24Kbps ADPCM 錄影格式，與影像同步錄影	
	現場監聽	支援現場即時監聽	
3	監視畫面顯示	單路、4路、8分割、16分割	單路、4路、8分割
		全畫面自動跳台	全畫面自動跳台
4	網路功能	TCP/IP 功能：提供 INTERNET/LAN 遠端監視	
5	多工功能	支援同時錄影、回放、監看、遠端監看功能	
6	警報功能	輸入點偵測觸發警報功能	
		視頻訊號中斷觸發警報功能	
		影像移動偵測啟動警報功能	
		影像移動偵測區域最多可設 4 個 (任一個)	
警報功能	聲音報警 繼電器輸出		
警報紀錄表	紀錄警報觸發時間、報警來源 並可點選紀錄時間，直接播放當時影像		
7	回放 (搜尋) 方式	直接指定時間回放	
		依存檔時間列表清單選取回放	
		警報紀錄搜尋模式回放	
	回放速度	倍速回放 X2、X4：慢速回放 /2、/4、/6： 單張回放、暫停、：快速前進回放、快速後退回放	
回放畫面	全畫面、4 分割顯示、子母畫面		
8	檔案備份回放功能	支援 USB 隨身碟可在 PC 端直接讀取資料 可使用 VG Player (V5.4 以上) 直接回放	
9	操作功能	支援 USB 滑鼠操控	
10	錄影方式	警報、預約、常態錄影	
11	版本更新	可上網去取得最新版本軟體，再經 USB 隨身碟 取得更新版本，增加或修正功能	