

硬 體 規 格

1	型號	H4114		
2	主機	系統	Linux	
3	影像	模式	NTSC/PAL 開關切換	
		輸入	BNC X 4 1.0Vp-p, 75 ohm	
		TV輸出	BNC X 1 1.0Vp-p, 75 ohm	
		VGA輸出	YES	
4	聲音	輸入	1CH, RCA	
		輸出	1CH, RCA	
5	操作	滑鼠	USB Mouse	
		遙控器	YES	
6	儲存	SATA	SATA Hard Disk X 1	
7	顯示	分割	1,4	
		放大	2X~8X (支援放大功能)	
8	錄影	壓縮	H.264	
		模式	手動、排程、事件	
		解析度	NTSC	360x240, 720x240, 720x480
			PAL	360x288, 720x288, 720x480
		速度	NTSC	60、120、120 (D1、HD1、CIF)
			PAL	50、100、100 (D1、HD1、CIF)
		畫質	最高、高、一般、低、最低	
		移動偵測	靈敏度：15階 16X12 Grid	
警報	預先錄	16MB		
	時間	1~999 Seconds		
9	回放	速度	Normal, REW & FF (2x/4x/8x/16x/32x/64x)	
		模式	事件、時間搜尋	
10	遠端	軟體	同時支援AP、IE、CMS	
		網路	TCP/IP, HTTP, DHCP, ADSL, LAN, DDNS	
		手機	Win5.0、6.0 Symbian、i-phone、PDA	
11	備份	USB	USB2.0 X 2	
		網路	YES	
		檔案	H.264檔案 + 播放PLAYER	
12		尺寸	300x175x45mm	
		工作溫度	-5°C~40°C	
		電源	DC12V, 5A.60W	



GUI介面



偵測畫面



時間搜尋