



TWG-IP-2CD2042WD-I

400萬 1/3" CMOS ICR 日夜型筒型網路攝像機



型號	TWG-IP-2CD2042WD-I	
攝像機	感測器類型	1/3" Progressive Scan CMOS
	最小照度	0.01Lux @(F1.2,AGC ON), 0 Lux with IR
	快門	1/3秒至1/10,000秒
	鏡頭	4mm, 水平視場角:83°; (6mm水平視場角:55.4°)可選購
	鏡頭介面類別	M12
	日夜轉換模式	ICR紅外濾片式
	寬動態範圍	120dB
	數字降噪	3D 數字降噪
壓縮標準	視訊壓縮標準	H.264+/H.264 / MJPEG
	H.264編碼類型	Main Profile
	壓縮輸出碼率	32 Kbps~16Mbps
圖像	最大圖像尺寸	2688x1520
	幀率	50Hz: 主流 :20fps(2688x1520), 25fps (1920 x 1080), 25fps (1280 x 720); 副流:25fps(352x288),25fps(640x360)
		60Hz: 主流 :20fps(2688x1520), 30fps (1920 x 1080), 30fps (1280 x 720); 副流:30fps(352x288),30fps(640x360)
	圖像設置	走廊模式,飽和度,亮度,對比度,銳度通過用戶端或者流覽器可調
	背光補償	支援,可選擇區域
	感興趣區域	ROI支援雙碼流分別設置1個固定區域
	存儲功能	NAS(NFS,SMB/CIFS均支持)
	介面協定	ONVIF,PSIA,CGL,ISAPI,GB28181
網路功能	報警功能	越界偵測,區域入侵偵測,進入區域偵測,離開區域偵測移動偵測,動態分析,遮擋報警,網線斷,IP地址衝突
	支援協定	TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP,NTP,UPnP,SMTP,IGMP,802.1X,QoS,IPv6,Bonjour
	通用功能	雙碼流,心跳,鏡像,密碼保護,視頻遮蓋,浮水印技術,匿名訪問,IP位址過濾
介面	通訊介面	1個 RJ45 10M / 100M 自我調整乙太網口
一般規範	工作溫度和濕度	-30°C~60°C,濕度小於95%(無凝結)
	電源供應	DC12V±25% / PoE(802.3af)
	功耗	5W MAX (ICR切換瞬間 7W)
	防護等級	IP67
	紅外照射距離	20-30米
	尺寸 (mm)	70x154.23
	重量	500g
備註	*須另備DC12V Φ5.5mm圓頭電源	
型號	型號	IP-2CD2042WD-I
	名稱	400萬 1/3" CMOS ICR 日夜型筒型網路攝像機
攝像機	感測器類型	1/3" Progressive Scan CMOS
	最小照度	0.01Lux @(F1.2,AGC ON), 0 Lux with IR
	快門	1/3秒至1/10,000秒
	鏡頭	4mm, 水平視場角:83°; (6mm水平視場角:55.4°)可選購
	鏡頭介面類別	M12



Distinctive Features

- 最高解析度可達 4M(2688x1520@20 fps),在該解析度下可輸出即時圖像
- 採用ROI等視訊壓縮技術,壓縮比高,且處理非常靈活,超低碼率
- 碼流平滑設置,適應不同場景下對圖像品質、流暢性的不同要求
- 高效紅外燈,使用壽命長,照射距離可達20-30米
- 支持smart IR,防止夜間紅外線過曝
- ICR紅外濾片式自動切換,實現真正的日夜監控
- 支援日夜兩套參數獨立配置
- 支援PoE供電功能
- 支援3D數字降噪,支援120dB超寬動態
- 支持雙碼流,支持手機監控
- 支援走廊模式,背光補償,自動電子快門功能,適應不同監控環境
- 支援多種智慧報警功能
- 支持智慧後檢索,配合NVR支持事件的二次檢索分析
- 支援EZVIZ平臺接入
- 支援NAS、Email、FTP、NTP伺服器測試
- 支持HTTPS,SSH等安全認證,支持創建證書
- 支援使用者登錄鎖定機制,及密碼複雜度提示
- 符合IP67級防塵防水設計,可靠性高



Secure your life

Camera

<http://www.tw-guarder.com>