



TWG-5064R6

NVR 網路錄影系統



系統	控制系統	崁入式LINUX3.0
	多功能操作	錄影、監看、回放、控制、備份、遠端
影像	錄影格式	IP CAM ONVIF 格式
	輸入	8M/ 5M/3M/1080P/720PX 64
	輸出	VGA/HDMI /BNC x 1(2560x1600/3840x2160)
	畫面遮罩	有
	遺失偵測功能	有
	移位偵測功能	有
	聲音	輸入
輸出		HDMI . RCA端子 x 1
錄影	壓縮格式	H.265/H.264
	總頻寬解析度	IP CAM 8M/ 5M/3M/1080P/720P 總頻寬256Mbps
	浮水印	有
	錄影模式	手動、排程、警報、位移
	警報預先錄影	0~10秒
	警報檔案時段	0~60分
顯示	分割畫面	1/4/9/16/36/64
	監看速度	每路30張
	放大倍數	2倍、4倍
回放搜尋	搜尋模式	智慧搜尋、時間、警報、位移
	回放倍速	1倍~64倍
儲存方式	硬碟	標準6個3.5吋 SATA硬碟 > 10TB
	外接硬碟	eSATA x 2
	備份	USB3.0 x 1、2.0x2 (DVD選配)
I/O警報	輸入	16個輸入點偵測觸發警報
	輸出	2個常態開啟 or 2個常態關閉
	蜂鳴器	有
	警報模式	輸入、影像遺失、位移
網路功能	警報記錄表	有
	網路支援	IE監看、控制、遠端備份、可同時支援多台DVR
	E-MAIL	警報觸發可發送E-MAIL通知
	POE	支援8/16P (選配)
	USB 3G Dongle	有
	遠端連結	電腦、手機、平板
	推播功能	有
操作	使用者權限	4組最高使用者權限，最高設置18位元密碼
控制	RS-485	2-PIN端子控制PTZ
	遙控器	可控制4台DVR
重量/尺寸	淨重/長x寬x高	5KG(不含硬碟)/430(長)x350(寬)x66(高)mm
電源	電壓/瓦數	+12V DC / 最大功率100W /+48 V DC POE
	工作溫度	0°C~45°C

Distinctive Features

- 支援H.265壓縮格式
- 支援HDMI4K高清解析度輸出
- 64CH-8M/5M/3M/1080P/720P 網路錄影系統
- 支援多品牌IP CAM
- 標準ONVIF及RTSP協定
- 整合DVR、NVR、CMS 中央監控能力



Secure your life

Camera