



TWG-SP20XB-5M

5MP 多合一紅外線20倍快速球



Distinctive Features

恆電流電路設計及三代陣列燈，紅外夜視有效距離大於120米。

紅外燈可設定與鏡頭變倍時自行設定分組遠近燈或全亮調光控制。

具PATTERN模式路線，記錄時間不少於30秒。

斷電記憶功能，可設定斷電重啟動後回到斷電之前的球機位置或狀態。

5組巡航線路，每路支援16個預置點。

內置3000V，防雷防突波保護，採用全天候護罩。

控制ID 254個位置可選，ID:255為廣播位置，待命ID:0。

255個預置點自動調用預置點或啟動自動巡航、花樣掃描、自動掃描等可選配自動追蹤功能。

鏡頭倍數	20X
成像元件	1/2.5" CMOS Image Sensor
最低照度	彩色:0.01 Lux / 黑白:0.001 Lux
解析度	2688(H) X 1944 (V)
焦距	4.7-94mm
背光補償/寬動態	開 / 關
IR-CUT	自動 / 開 / 關
聚焦	自動 / 手動
電子快門	PAL:1/50-1/10000秒 ; NTSC:1/60-1/10000秒
白平衡	自動 / 手動
自動增益	自動
信號制式	NTSC/PAL
輸出訊號模式	5MP:AHD/TVI/CVI
信噪比	≥52dB
紅外距離	大於120米;可定制200米 亮度(功率)20%-100%可設定
水平/垂直速度	220°-秒 / 180°-秒 速度1-100段 可設定
水平/垂直範圍	360°連續旋轉 / -90°- 0°
預置點	255
花樣掃描	大於30秒
巡航	5組 (每組16個預置點) 巡航速度:1-100段/停留秒數1-250秒 可設定
操作溫度	0°C ~ 50°C (室內球機) -30°C ~ +65°C (室外球機)
環境濕度	0 ~ 90% RH
防護等級	IP66 全天候防護罩，3000V防雷、防突波保護
電源/功率	AC24V(訂製)或DC12V(標配) 10W (IR OFF)，24W (IR ON)

