

TWG-SP30XB-5M

5MP 多合一紅外線30倍快速球

| 鏡頭倍數 | 30X |
|----------|--|
| 成像元件 | 1/2.5" CMOS Image Sensor |
| 最低照度 | 彩色:0.01 Lux /黑白:0.001 Lux |
| 解析度 | 2688(H) X 1944 (V) |
| 焦距 | 4.5-135mm |
| 背光補償/寬動態 | 開/關 |
| IR-CUT | 自動/開/關 |
| 聚焦 | 自動 / 手動 |
| 電子快門 | PAL:1/50-1/10000秒; NTSC:1/60-1/10000秒 |
| 白平衡 | 自動 / 手動 |
| 自動增益 | 自動 |
| 信號制式 | NTSC/PAL |
| 輸出訊號模式 | 5MP:AHD/TVI/CVI |
| 信噪比 | ≧52dB |
| 紅外距離 | 大於120米;可定制200米 亮度(功率)20%-100%可設定 |
| 水平/垂直速度 | 220°-秒 / 180°-秒 速度1-100段 可設定 |
| 水平/垂直範圍 | 360°連續旋轉 / -90°- 0° |
| 預置點 | 255 |
| 花樣掃描 | 大於30秒 |
| 巡航 | 5組(每組16個預置點)巡航速度:1-100段/停留秒數1-250 秒 可設定 |
| 操作溫度 | 0℃~50℃(室內球機)-30℃~+65℃(室外球機) |
| 環境濕度 | 0~90% RH |
| 防護等級 | IP66 全天候防護罩·3000V防雷、防突波保護 |
| 電源/功率 | AC24V(訂製)或DC12V(標配) 10W(IR OFF) · 24W(IR ON) |
| | |



Distinetive Features

> 恆電流電路設計及三代 陣列燈·紅外夜視有效 距離大於120米。

> 紅外燈可設定與鏡頭變 倍時自行設定分組遠近 燈或全亭調光控制。

具PATTERN模式路線· 記錄時間不少於30秒。

斷電記憶功能,可設定 斷電重啟動後回到斷電 之前的球機位置或狀態。

5組巡航線路·每路支援16個預置點。

内置3000V·防雷防突 波保護・採用全天候護 罩。

控制ID 254個位置可選·ID:255為廣播位置·待命ID:0。

255個預置點自動調用 預置點或啟動自動巡航、 花樣掃描、自動掃描等 可選配自動追蹤功能。



http://www.tw-guarder.com