



# TWG-IP32021

2M 寬動態CMOS紅外防水日夜型無線網路攝影機



型號	TWG-IP32021	
攝影機	感測器類型	1/2.7" Progressive Scan CMOS
	最小照度	0.01 Lux @(F1.2,AGC ON), 0.028Lux@(F2.0;AGCON),0 Lux with IR
	快門	1/3秒至1/100,000秒
	鏡頭	2.8mm, 水平視場角:114°(4mm(86°),6mm(54.5°)可選)
	日夜轉換模式	ICR紅外濾片式
	寬動態範圍	120dB寬動態
	數字降噪	3D 數字降噪
壓縮標準	視訊壓縮標準	H.265+/ H.265/ H.264+/ H.264/ MJPEG
	編碼類型	H.265:Main Profile H.264:High Profile/ Main Profile
	壓縮輸出碼率	32 Kbps~8Mbps
圖像	最大圖像尺寸	1920 × 1080
	幀率	50Hz: 25fps (1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720) 60Hz: 30fps (1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720)
	圖像設置	走廊模式,飽和度,亮度,對比度,銳度通過用戶端或者瀏覽器可調
	背光補償	支援,可選擇區域
	感興趣區域	ROI支援主碼流分別設置1個固定區域
	存儲功能	支援Micro SD/SDHC/SDXC卡(128G);支援NAS(NFS,SMB/CIFS均支持)
網路功能	介面協定	ONVIF,PSIA,CGI,ISAPI
	智能報警	移動偵測,動態分析,遮擋報警,網線斷,IP位址衝突,記憶體滿,記憶體錯
	智能報警	越界偵測,區域入侵偵測,
	支援協定	TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP,NTP,UPnP,SMTP,IGMP,802.1X,QoS,IPv6,Bonjour
	通用功能	一鍵恢復,心跳,鏡像,密碼保護,視頻遮蓋,浮水印技術,匿名訪問,IP位址過濾
介面	通訊介面	1個 RJ45 10M / 100M 自我調整乙太網口
一般規範	工作溫度和濕度	-30°C~60°C,濕度小於95%(無凝結)
	電源供應	DC12V±25% / PoE(802.3af(36V~57V,class3))
	功耗	12VDC,0.3A, Max 4W;PoE Max 5.5W ;
	防護等級	IP67
	尺寸 (mm)	69.7 × 67.9x171.4mm
	重量	350g
	備註	*須另備DC12V Φ5.5mm圓頭電源
	紅外照射距離	30米

## Distinctive Features

- 最高解析度可達1920×1080@30 fps,在該解析度下可輸出即時圖像
- 支援H.265+, H.265, H.264+, H.264影像壓縮
- 高效陣列紅外燈,使用壽命長,照射距離可達30米
- 支援smart IR · 防止夜間紅外過曝
- ICR紅外濾片式自動切換,實現真正的日夜監控
- 支援Micro SD/SDHC/SDXC卡(128G)本機存放區
- 支援PoE 802.3af供電功能
- 支援3D數位降噪,支援120dB寬動態
- 支援2碼流,支持手機監控
- 支援走廊模式,背光補償,自動電子快門功能,適應不同監控環境
- 支援智慧後檢索 · 配合NVR支持事件的二次檢索分析
- 支援Guarding Vision平臺接入
- 支援NAS、Email、FTP、NTP伺服器測試
- 支援HTTPS,SSH等安全認證 · 支持創建證書
- 支援使用者登錄鎖定機制 · 及密碼複雜度提示
- 符合IP67級防塵防水設計,可靠性高



Secure your life

# Camera