



# 2路數位高清 光端機



## 光 纖 特 性

|            |                   |
|------------|-------------------|
| 類型、參數、介面   | 單模、單纖、FC介面        |
| 傳輸距離 Km    | 20Km              |
| 正向發射波長(nm) | 1310nm            |
| 反向發射波長(nm) | -----             |
| 發射功率 dBm   | -03 dBm ~ -06 dBm |
| 接收靈敏度dBm   | < -24 dBm         |
| 光損耗 dBm/Km | 0.5 dBm/Km        |

## 視 頻 特 性 與 參 數

|           |                                     |
|-----------|-------------------------------------|
| 視頻數量、介面   | 2-CH BNC                            |
| 視頻頻寬      | 5Hz-50MHz                           |
| 視頻輸入/輸出阻抗 | 75Ω(非平衡)                            |
| 視頻採樣      | 48MHz高速採樣                           |
| 音訊介面、數量   | ---                                 |
| 數據        | ---                                 |
| 環境溫度      | -40℃ ~ +85℃                         |
| 相對濕度      | 0~95% (無冷凝結)                        |
| 貯存溫度      | -60℃ ~ +100℃                        |
| 電源功耗      | 10W (Input:DC5V 1A)                 |
| 額定供電電壓    | AC85-260V/50Hz/60Hz                 |
| 防雷特性      | IEC 61000-4-5<br>(Surge):12A,8/20μs |



## Distinctive Features

- 自動相容PAL、NTSC、SECAM 視頻制式
- 帶APC 電路，輸出光功率恒定，動態範圍大
- 使用過程中無需停機維護，可帶電熱插拔
- 電源和光纖鏈路、資料狀態指示的LED可監視系統的運行狀況
- 先進自我調整技術，使用時無需進行現場的電氣或光學調節
- 工業級設計，模組化設計使設備可靠靈活
- 視頻、音訊、資料採用三級防雷技術
- 支援解析度最高5MP



Secure your life

# Camera