



TWG-IPH2525

2M CMOS ICR日夜型筒型網路攝影機



型號	TWG-IPH2525	
攝影機	感測器類型	1/2.8" Progressive Scan CMOS
	最小照度	0.01Lux @(F1.2,AGC ON), 0.028Lux @(F2.0,AGC ON),0 Lux with IR
	快門	1/3秒至1/100,000秒
	鏡頭	2.8mm(103°),4mm(86°),6mm(54°)可選
	鏡頭介面類別型	M12
	日夜轉換模式	ICR紅外濾片式
	寬動態範圍	數位寬動態
壓縮標準	數字降噪	3D 數字降噪
	視訊壓縮標準	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
	H.265編碼類型	Main Profile
	H.264 編碼類型	BaseLine Profile / Main Profile / HighProfile
圖像	壓縮輸出碼率	32 Kbps~8Mbps
	最大圖像尺寸	1920 × 1080
	幀率	50Hz: 25fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720)
		60Hz: 30fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720)
	圖像設置	走廊模式,飽和度,亮度,對比度,銳度通過用戶端或者流覽器可調
	背光補償	支援,可選擇區域
感興趣區域	ROI支援雙碼流分別設置1個固定區域	
網路功能	介面協定	ONVIF(ProfileS,ProfileG),ISAPI
	報警功能	移動偵測,遮擋報警,網線斷,IP位址衝突,記憶體滿,記憶體錯
	支援協定	TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RT P,RTSP,RTCP,NTP,UPnP,SMTP,IGMP,802.1X,QoS,IPv6 ,Bonjour
	通用功能	一鍵恢復,雙碼流,心跳,鏡像,密碼保護,視頻遮蓋,浮水印技術,匿名訪問,IP位址過濾
介面	通訊介面	1個 RJ45 10M / 100M 自我調整乙太網口
一般規範	工作溫度和濕度	-30°C~50°C,濕度小於95%(無凝結)
	電源供應	DC12V±25% / PoE(802.3af)
	功耗	5W MAX (ICR切換瞬間 7W)
	防護等級	IP67
	紅外照射距離	30米
	尺寸 (mm)	172.7×70
	重量	280g



Distinctive Features

最高解析度可達1920×1080 @ 30 fps

支援 H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 影像壓縮

高效紅外燈,使用壽命長,照射距離可達30米

支援smart IR · 防止夜間紅外過曝

ICR紅外濾片式自動切換,實現真正的日夜監控

支援日夜兩套參數獨立配置

支援PoE供電功能

支援3D數位降噪,支援數位寬動態

支持兩碼流,支持手機監控

支援走廊模式,背光補償,自動電子快門功能,適應不同監控環境

功能齊全:心跳,鏡像,一鍵恢復等

支援Guarding Vision平臺接入

支援使用者登錄鎖定機制 · 及密碼複雜度提示

符合IP67級防塵防水設計,可靠性高



Secure your life

Camera

<http://www.tw-guarder.com>