



16CH H.265 5MP 五合一 XVR

TWG-9216NV



影像	
影像系統	NTSC/PAL(自動偵測)
影像壓縮格式	H.265
影像輸入源	IP / TVI / CVI / Analog HD / 960H
影像輸入數	16個五合一頻道 4(IP / TVI / CVI / Analog HD / 960H)
影像輸入	Analog模式:Composite video signal 1 Vp-p 75Ω BNC
	IP模式:乙太網路 · 10/100 Base-T
影像輸出	BNC(支援次螢幕顯示) 、VGA(支援次螢幕顯示 / 當HDMI設成4K2K時無法使用) 、HDMI(4K 2K顯示)
影像解析度	Analog 模式:5MP / 5MLITE / 4MP / 4MLITE / FHD(1080P) / HD / 960H / Frame / CIF
	IP 模式:2592 x 1944 / 2048 x 1536 / 1920 x 1080 / 1280 x 720 / 720 x 480 / 352 x 240
錄影及備份	
最大錄影張數	Analog 模式:5MP最多96張、4MP最多128張、1080P最多240張
	IP 模式(12路):5MP(2592X1944)最多180張、3MP(2048X1536)最多288張、2MP(1920X1080)最多360張
錄影模式	手動/定時/位移/警報/遙控
回放頻道	16路
快速搜尋	時間/位移/警報 搜尋模式
備份設備	USB 2.0 / 網路
定時備份	支援
音訊	
音訊輸入	4
音訊輸出	1(單聲道)
外接 I/O	
RS485	支援
警報輸入	4
警報輸出	1
一般	
硬碟儲存	14T SATA 硬碟 x 2 或透過 eSATA 介面外接磁碟陣列
SATA介面	支援
eSATA介面	可另購SATA轉eSATA介面轉接線進行擴充
影像品質設定	最佳 / 高 / 一般 / 低
USB滑鼠控制	支援
動作偵測區域	每個頻道 16 X 12 格
動作偵測靈敏度	內建10種等級可調整
事件通知	推播影像 / 推播訊息 / E-mail
數位放大	2X 數位變焦
PTZ控制	支援
按鍵鎖(密碼保護)	支援
使用者權限等級	4個不同的使用者等級

影像遺失偵測	支援
攝影機名稱	支援最多25個字母
畫質調整	色調 / 飽和度 / 對比度 / 亮度
日期格式	YY/MM/DD、DD/MM/YY & MM/DD/YY
日光節約	支援
電源(±10%)	12V / 5A
工作溫度	10°C ~ 40°C (50°F ~ 104°F)
工作濕度	10% ~ 85%
尺寸(mm)	319.5 x 254.9 x 52
淨重 (kg)	1.7
網路	
乙太網路	10/10 Base-T.0 支援網路遠端控制和觀看 Live 影像
網路通信協定	TCP/IP、PPPOE、DHCP 和 DDNS
電腦、智慧型設備遠端監控	
作業系統	Windows
支援軟體	單機監控:遠端桌面程式 多機監控:32CH CMS Lite
最大連線人數	20
網路端壓縮格式	H.265
網路即時聲音	支援
遠端事件備份即回放	支援
APP	Wguard
支援裝置	iOS & Android 設備
推播影像	支援(16路)
推播訊息	支援
其他	
EaZyNetworking 快速上網服務	支援
DCCS 支援	支援
DDNS 服務	支援
多作業模式	即時播放 / 錄影 / 回放 / 備份 / 網路操作
系統恢復	電力中斷後系統自動恢復

