



# TWG-2160DK

## 800萬 6硬碟高清錄影系統



|               |   |  |
|---------------|---|--|
| 系統            | 作業系統  | 嵌入式Linux 3.0   |
|               | 多工  | 真正全六工操作 – 可同時錄影、回放、監看即時影像、備份、控制、以及遠端監控   |
| 影像            | 格式  | 網路攝影機: ONVIF Profile S; 類比: NTSC/ PAL  |
|               | 輸入  | 網路攝影機: 最多16CH / 最高8MP<br>anlong: 最多16CH / 最高8MP  |
|               | 主顯示器  | HDMI: 解析度最高3840x2160<br>VGA: 解析度最高1920x1080  |
|               | 監控用電視                                       | BNC*1, 1Vp-p/75ohm   |
|               | 移動偵測  | 是, 可設定偵測區域與靈敏度   |
|               | 隱私遮蔽  | 是  |
| 聲音            | 輸入  | 8 組RCA / 16組同軸音頻   |
|               | 輸出  | HDMI; 2 組RCA-jack接頭, Line-out訊號 (0-2Vrms)  |
| 錄影            | 壓縮  | 影像: H.265; 聲音: ADPCM   |
|               | 幀數與解析度                                      | 網路攝影機: 8MP/5MP/1080P/720P最高80Mbps 網路攝影機碼流<br>Anlong: 80張@8MP-lite/192張@5MP-lite/240張@4MP-lite/320張@3MP-lite/240張@1080P/480張@1080P lite, 720P, 960H |
|               | 模式  | 手動/排程/警報/移動  |
|               | 預錄時間  | 0 - 10 秒   |
|               | 錄影時間  | 0 - 60 分   |
| 顯示            | 解析度   | HDMI: 3840x2160; VGA: 1920x1080; CVBS  |
|               | 分割視窗  | 1/4/7/9/10/13/16   |
|               | 幀數  | 每一視窗可達30 (NTSC) / 25 (PAL) 幀   |
|               | 數位放大  | X2, X4   |
| 回放            | 幀數與解析度                                      | 80fps@8MP-lite, 192fps@5MP-lite, 240fps@4MP-lite, 320fps@3MP-lite, 240fps@1080p, 480fps@1080p-lite/720p/960H                                       |
|               | 搜尋  | 智慧型搜尋, 日期/時間, 攝影機, 警報, 移動, 影像消失  |
|               | 操作  | 常速, 快放, 快倒, 暫停, 停止, 快照, 列印(遠端)等  |
| 儲存裝置          | 硬碟  | 6顆 3.5" SATA硬碟, 儲存容量> 12TB/HDD   |
|               | 硬碟擴充  | 1組eSATA 接頭, 最多可支援5顆硬碟  |
|               | 備份  | 2組USB 2.0 插槽, 可支援隨身碟; 回放備份檔案   |
| 警報            | 設定/解除                                       | 1組接觸式或TTL/CMOS 訊號, 可選擇極性   |
|               | 恐慌  | 1組接觸式或TTL/CMOS 訊號, 可選擇極性   |
|               | 輸入  | 16組接觸式或TTL/CMOS 訊號, 可選擇極性  |
|               | 輸出  | 2組常開輸出, 2組常閉輸出   |
| 網路            | 乙太網路  | 2組RJ-45 10M/100M/1000M bps乙太網路接頭   |
|               | 通訊協定  | TCP/IP, HTTP, PPPoE, DHCP, DDNS, FTP, TSP, NTP, RTSP, UPnP, P2P  |
|               | 遠端主機  | 支援 Windows 8/7/Vista/XP/2003, 多碼流, 一套網路瀏覽器軟體可同時連接無限多台錄放影機, 可在 Mac/iPhone/iPad/Android phone與Tablet PC使用  |
| 控制/ POS / GPS | 遙控器   | 1支遙控器可控制4台監控用網路錄放影機; 另可選配延長線   |
|               | RS-232                                      | 1組D-type接頭, 支援 PTZ, 鍵盤, POS, or GPS  |
|               | RS-485                                      | 2-pin接頭, 支援鍵盤控制或PTZ 控制   |
| 重量與尺寸         | 430 (W) x 350 (D) x 66 (H)mm, 4.0 KG (不含硬碟) |  |
| 電力/功率消耗       | +12VDC, 最多100W (含5顆硬碟)                      |  |

Distinctive Features

- 可接16-CH IP攝影機與類比攝影機
- (8MP/AHD/TVI/CVI) 真正全六工操作 – 可同時錄影、回放、監看即時影像、備份、控制、以及遠端監控
- H.265/H.264影像壓縮/解壓縮, 錄影品質可調
- 最高80Mbps網路攝影機輸入碼流
- HDMI \* 1, VGA \* 1, 主顯示器 \* 1
- 聲音輸入 \* 8 / 聲音輸出 \* 2
- 提供eSATA接頭, 可用於硬碟擴充
- 警報輸入 \* 16 / 警報輸出 \* 4



Secure your life

# Camera

<http://www.tw-guarder.com>