2MP 紅外線防水網路管型攝影機

攝影機	
攝像元件	1 / 2.8 " CMOS
圖像像素	1920 × 1080
電子快門	1 s ~ 1 / 100,000 s
最低照度	0.0035 lux @F1.2,AGC ON; 0 lux with IR 0.009 lux @F1.6,AGC ON; 0 lux with IR
鏡頭	固焦 2.8 mm @F1.6
可視角度	水平 : 105.4° ; 垂直 : 72.9° ; 對角 : 112.8°
紅外線投射距離	20 ~ 30 M
寬動態範圍	Digital WDR
日夜切換	ICR auto switch
背光補償	支援
強光抑制	支援
數位除霧	支援
數位降噪	3 DNR
影像	
視訊壓縮格式	H.265 / H.264
H.265 編碼配制	Main Profile @Leve4.1 High Tier
解析度	1080P (1920 × 1080), 720P (1280 × 720), D1, CIF, 480 × 240
第一碼流 (S1)	1080P / 720P @30fps
第二碼流 (S2)	D1 / CIF @30fps
第三碼流 (S3)	D1 / CIF / 480 × 240 @30fps
碼流 (Bit Rate)	64 Kbps ~ 4 Mbps
串流形式	VBR / CBR
影像設置	ROI / 飽和度 / 亮度 / 色度 / 對比度 / 寬動態 / 銳化 / 降噪等。均可通過網路瀏覽器和客戶端 進行調整
ROI	支援每個 ROI 獨立配置
聲音	
音頻格式	G.711A / U
雙向語音	-
介面	
網路接口	RJ45
視訊輸出	-
聲音輸入	1CH 聲音輸入
聲音輸出	-
警報輸入	-
警報輸出	-
儲存	
SD card	支援 micro SD 卡，最大支援容量 128GB
遠端網路儲存	支援
硬體重置開關	支援

TWG-B057T

- H.265 / H.264
- 2MP (1920 x 1080)
- 20 ~ 30 M 紅外夜視距離
- 支援 3D 數位降噪 / 數位寬動態 / 強光抑制 / 背光補償 / 數位除霧
- ICR 紅外移動濾光片自動切換，實現日夜功能
- 支援 micro SD 卡，最大支援容量 128GB
- 支援感興趣區域（ROI）編碼
- 支援三碼流
- IP67 防護等級
- 智能分析 : 鏡頭干擾偵測 / 電子圍籬 / 區域入侵

功能	
遠端監控	網路瀏覽器 / CMS 遠端控制
同時上線用戶數	支援最多 3 個用戶同時監控；支援多碼流即時傳輸
通信協議	UDP, IPv4, IPv6, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP, 802.1x, FTP, UPnP, HTTPs, HTTP, QoS
接口協議	ONVIF
智能警報	移動警報 / SD 卡錯誤 / SD 卡錄滿提示
智能分析	鏡頭干擾偵測 / 電子圍籬 / 區域入侵
一般功能	浮水印 / IP 地址過濾 / 區域遮罩 / 設備 狀態偵測 / 非法登入封鎖
PoE 供電	支援 , IEEE802.3af
其他	
電源	DC12V / PoE
消耗功率	< 5.5W
工作環境	- 30 ° C ~ 60 ° C (-22° F ~ 140° F) 濕度 95 % (未凝結)
尺寸	74.5 × 74.5 × 167.5 mm
重量	約 390g
安裝方式	吊掛式安裝 ; 壁掛式安裝
防水等級	IP67