



TWG-5016AR6

16CH H.265 NVR 網路錄影系統



系統	多工	真正全六工操作 – 可同時錄影、回放、監看即時影像、備份、控制、以及遠端監控
影像	格式	網路攝影機: 支援ONVIF Profile S/T
	輸入	網路攝影機: 至多16-CH, 8MP/CH
	輸出	HDMI: 最高3840x2160, VGA: 最高1920x1080; CVBS
錄影	壓縮	聲音: ADPCM
	錄影解析度	8MP/5MP/4MP/3MP/1080p/720p/720x480
	模式	手動/排程/警報/移動
	預錄時間	0 - 10 秒
聲音	錄影時間	0 - 60 分
	輸入	1組RCA-jack, Line-in訊號 (0.1-1Vrms)
	輸出	HDMI; 1組RCA-jack, Line-out訊號 (0-1Vrms)
顯示	分割視窗	1/4/7/9/16
	幀數	每一視窗可達30 (NTSC) / 25 (PAL) 幀
	數位放大	X2, X4
回放	最大幀數	90fps@8MP / 360fps@1080p / 720fps@720p
	同步回放	16 ch (360fps@2MP)
	搜尋	日期/時間, 攝影機, 警報, 移動與影像消失
	操作	常速, 快放, 快倒, 暫停, 停止, 與快照等
儲存裝置	硬碟	6 x 3.5" SATA 硬碟 (每顆硬碟最大12TB)
	硬碟擴充	選配, 1組eSATA 接頭
	備份	1 USB 3.0 port & 2 USB 2.0 port, Self playback for backup files
警報	輸入	16 組 (低電位觸發); 支援網路攝影機的警報輸入
	輸出	4 組輸出 (2組常開, 2組常閉); 支援網路攝影機的警報輸出
網路與其他	網路視頻接入帶寬	最高320Mbps網路攝影機輸入碼流 (包含即時顯示)
	乙太網路	2 RJ-45 10M/100M/1G 乙太網路接頭 或 1 RJ-45 10M/100M/1G 乙太網路接頭+POE
	PoE	選配, 最多16/8 端口 (支援802.3 AT/AF)
	電子郵件/通報	警報通知
	影像監看回放	I.E.與HEM: 1/4/9/16/25/36/49/64分割視窗與跳台顯示 HEM: 動態電子地圖顯示; 多碼流
	通訊協定	TCP/IP, HTTP, PPPoE, DHCP, DDNS, FTP, TSP, NTP, RTSP, UPnP, P2P
	遠端用戶	至多8個用戶同時連線
	遠端主機	支援Windows 10/8/7, 多碼流, IE/Edge/Firefox/Chrome網路瀏覽器軟體可同時連接無限多台錄放影機, 可在Mac/iPhone/iPad/Android phone與Tablet PC使用
控制/POS/GPS	遙控器	1支遙控器可控制4台監控用網路錄放影機
	RS-232	選配, 1組D-type接頭, 支援 PTZ, 鍵盤, POS, or GPS
	RS-485	2-pin接頭, 支援鍵盤控制或PTZ 控制或POS
設定	本機	遙控器, USB滑鼠, 或RS-485 鍵盤OSD設定
	遠端	設定, 上/下載 (可在Windows/Mac/iPad/Android phone 使用的應用軟體)
可靠性	系統回復	斷電復電後自動開機, 看門狗計時器
	安全性	多層密碼 (4種權限, 18組使用者) 與遠端存取認證
重量與尺寸		430(W) x 350(D) x 66(H)mm, 5.0KG (不含硬碟)
電力	電源	+12VDC, 8.33A (不含PoE); +48VDC
	功率消耗	最高100W (不含PoE)
操作溫度		-20°C ~ 65°C

Distinctive Features

支援H.265壓縮格式

支援HDMI4K高清
解析度輸出

2組RJ-45網路接頭

16CH-8M/5M/3M/
1080P/720P網路
錄影系統

支援多品牌IP
CAM

標準ONVIF S/T及
RTSP協定

整合DVR、NVR、
CMS 中央監控能力

台灣製造晶片



Secure your life

Camera

<http://www.tw-guarder.com>