



# 5MP 電動變焦管型網路攝影機



## TWG-IPE3730V

- 電動變焦2.8~12mm
- 採用機械式日夜切換濾鏡
- 紅外燈有效距離40公尺
- 採用智能雙光全彩(選配)+紅外，自動感應切換
- 防水保護IP66
- 支援POE供電;內建電源突波保護
- 內建收音麥克風
- 支援VMS遠端管理系統

| 攝影機    |                                                                             |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 攝像元件   | 1/3" CMOS 500萬畫素                                                            |
| 作業系統   | Embedded Linux                                                              |
| 最低感度   | 彩色: 0.1Lux(光圈F1.2, AGC OFF)<br>黑白: 0.01Lux(光圈F1.2, AGC OFF);<br>0 Lux 紅外燈啟動 |
| 電子快門   | 1/25~1/100000秒                                                              |
| 鏡頭     | 電動鏡頭 2.8~12mm                                                               |
| 雜訊抑制   | ≥45dB(AGC OFF)                                                              |
| 日夜切換模式 | 自動，彩色，黑白                                                                    |
| 寬動態功能  | 無                                                                           |
| 聲音     | 內建麥克風                                                                       |
| 壓縮     |                                                                             |
| 影像壓縮格式 | H.264/H.265                                                                 |
| 影像壓縮率  | 133Kbps~5324Kbps                                                            |
| 音頻壓縮格式 | G.711A/G.711U                                                               |
| 音頻壓縮率  | 8~64Kbps                                                                    |
| 圖像     |                                                                             |
| 最大解析度  | 3840x2160                                                                   |
| 主串流    | 最大 15fps (3840X2160),<br>30fps(2592X1944)                                   |
| 子串流    | 最大 15fps (1280X720), VGA<br>(640x480), CIF (352x288)                        |
| 影像設定   | 亮度, 飽和度, 對比, 色調, 銳利度, 曝光模式, 影像翻轉/鏡像, 日夜的影像配置                                |
| 影像處理   | 日夜模式配置, 數位降噪, 背光補償, I防閃爍, AE靈敏度調整                                           |
| 標題顯示   | 星期, 日期, 時間, 頻道名稱;可調整位置                                                      |
| 隱私遮罩   | 4 個區塊                                                                       |
| 網路     |                                                                             |
| 遠端瀏覽   | APP支援IOS/Android行動裝置                                                        |
| 警報觸發   | 位移偵測/影像遺失/影像遮蔽                                                              |
| 通訊協議   | TCP/IP、RTP、RTSP、HTTP、DNS、DDNS、DHCP、FTP、NTP、UPNP                             |
| 用戶管理   | 最多8位使用者                                                                     |
| 系統相容性  | ONVIF (Profile S), SDK整合                                                    |

| 連接介面    |                                |
|---------|--------------------------------|
| 網路      | 1個 RJ45 10M / 100M 乙太網路        |
| 電源      | 1個DC接頭內徑2.1mm                  |
| SD儲存    | 內建SD 卡槽，支援128G(最大)             |
| 其他      |                                |
| 語系      | 英文, 繁體中文                       |
| 工作溫度及濕度 | 溫度 -30℃ ~60℃, 濕度 0~95% RHG     |
| 輸入電源    | 直流DC 12 V ± 10%, PoE (802.3af) |
| 消耗功率    | 3W(紅外燈關閉), 10W(紅外燈開啟)          |
| 耐候保護    | IP66                           |
| 紅外燈有效距離 | 30m~40m                        |
| 燈板類型    | 雙光燈(選配) 紅外燈 8 顆LED             |
| 濾鏡      | ICR機械式切換濾鏡                     |
| 外觀尺寸    | 235mm×75mm×70mm                |
| 重量      | 500g                           |

