



TWG - 5008C

8CH H.265 NVR 網路錄影系統



Distinctive Features

- 支援 H.265 壓縮格式
- 支援 HDMI 4K 高清解析度輸出
- 8CH-8M/5M/3M/1080P/720P 網路錄影系統
- 支援多品牌 IP CAM
- 標準 ONVIF S/T 及 RTSP 協定
- 整合 DVR、NVR、CMS 中央監控能力
- 台灣製造晶片

系統	多工	真正全六工操作 – 可同時錄影、回放、監看即時影像、備份、控制、以及遠端監控
影像	格式	網路攝影機: 支援 ONVIF Profile S/T
	輸入	網路攝影機: 至多 8-CH, 8MP/CH
	輸出	HDMI: 最高 3840x2160, VGA: 最高 1920x1080; CVBS
錄影	壓縮	聲音: ADPCM
	錄影解析度	8MP/5MP/4MP/3MP/1080p/720p/720x480
	模式	手動/排程/警報/移動
	預錄時間	0 - 10 秒
	錄影時間	0 - 60 分
聲音	輸入	4 組 RCA-jack, Line-in 訊號 (0.1-1Vrms)
	輸出	HDMI; 1 組 RCA-jack, Line-out 訊號 (0-1Vrms)
顯示	分割視窗	1/4/7/9
	幀數	每一視窗可達 30 (NTSC) / 25 (PAL) 幀
	數位放大	X2, X4
回放	最大幀數	30fps@8MP / 120fps@1080p / 240fps@720p
	同步回放	8 ch (120fps@2MP)
	搜尋	日期/時間, 攝影機, 警報, 移動與影像消失
儲存裝置	操作	常速, 快放, 快倒, 暫停, 停止, 與快照等
	硬碟	1 x 3.5" SATA 硬碟 (每顆硬碟最大 12TB)
	擴充硬碟	可選配 1 組 eSATA 接頭
警報	備份	2 組 USB 2.0 插槽; 可支援隨身碟回放備份檔案
	輸入	4 組 (低電位觸發); 支援網路攝影機的警報輸入
網路與其他	輸出	1 組常開或常閉輸出; 支援網路攝影機的警報輸出
	網路視頻接入帶寬	最高 80Mbps 網路攝影機輸入碼流 (包含即時顯示)
	乙太網路	1 RJ-45 10M/100M 乙太網路接頭
	通報/Line/雲端儲存	推送警報到手機或 Line 推撥到手機; 警報錄影可儲存到雲端硬碟
	影像監看回放	I.E 與 HEM: 1/4/9/16/25/36/49/64 分割視窗與跳台顯示 HEM: 動態電子地圖顯示; 多碼流
	通訊協定	TCP/IP, HTTP, PPPoE, DHCP, DDNS, FTP, TSP, NTP, RTSP, UPnP, P2P
	遠端用戶	至多 8 個用戶同時連線
	遠端主機	支援 Windows 10/8/7, 多碼流, IE/Edge/Firefox/Chrome 網路瀏覽器軟體可同時連接無限多台錄放影機, 可在 Mac/iPhone/iPad/Android phone 與 Tablet PC 使用
控制/POS/GPS	遙控器	1 支遙控器可控制 4 台監控用網路錄放影機
	RS-232	可選配 1 組 D-type 接頭, 支援 PTZ, 鍵盤, POS, or GPS
	RS-485	2-pin 接頭, 支援鍵盤控制或 PTZ 控制或 POS
設定	本機	前面板按鍵, 遙控器, USB 滑鼠, 或 RS-485 鍵盤 OSD 設定
	遠端	設定, 上/下載 (可在 Windows/Mac/iPad/Android phone 使用的應用軟體)
可靠性	系統回復	斷電復電後自動開機; 看門狗計時器
	安全性	多層密碼 (4 種權限, 18 組使用者) 與遠端存取認證
重量與尺寸		320(W) x 210(D) x 50(H)mm / 2.2 KG (不含硬碟)
電力	電源 / 功率消耗	+12VDC, 5A / 最高 60W
操作溫度		-20°C ~ 65°C

<http://www.tw-guarder.com>



Secure your life

Camera