



5MP 戶外防護罩型網路攝影機



TWG-IPE1550

- ◆ 500 萬畫素, 1/3" CMOS 晶片
- ◆ H.264/H.265 影像壓縮技術
- ◆ 最高解析 3840*2160 @ 15 張
- ◆ 支援影音雙串流編碼
- ◆ 搭配高解析 F=5~50mm 變焦鏡頭
- ◆ 採用機械式日夜切換濾鏡
- ◆ 採用高亮度紅外燈, 夜視效果佳, 有效距離 50 公尺
- ◆ 防水等級IP66
- ◆ 金屬外殼
- ◆ 支援DC12V及POE供電

攝影機	
圖像元件	1/3" CMOS 500萬畫素
作業系統	Embedded Linux
最低感度	彩色: 0.1Lux(光圈F1.2, AGC OFF) 黑白: 0.01Lux(光圈F1.2, AGC OFF); 0 Lux 紅外燈啟動
電子快門	1/25 ~ 1/1000000秒
鏡頭	5mm~50mm 500萬變焦鏡頭
雜訊抑制	≥45dB(AGC OFF)
日夜切換模式	自動, 彩色, 黑白
寬動態功能	無
濾鏡	ICR機械式切換濾鏡
壓縮	
影像壓縮格式	H.264/H.265
影像壓縮率	133Kbps~5324Kbps
音頻壓縮格式	G.711A
音頻壓縮率	8~64Kbps
圖像	
最大解析度	3840x2160
主串流	最大 15fps (3840x2160), 30pfps (2592x1944)
子串流	最大15fps 720P(1280X720)/VGA(640X480)/CIF(352X288)
影像設定	亮度, 飽和度, 對比, 色調, 銳利度, 曝光模式, 影像翻轉/鏡像, 日夜的影像配置
影像處理	日夜模式配置, 數位降噪, 數位寬動態, 背光補償, IR 反射, 防閃爍, AE靈敏度調整
標題顯示	星期, 日期, 時間, 頻道名稱; 可調整位置
隱私遮罩	4 個區塊
網路	
遠端瀏覽	APP支援IOS/Android行動裝置
警報觸發	位移偵測/影像遺失/影像遮蔽/周界警戒/人員偵測/聲音偵測/警報輸入
通訊協議	TCP/IP、RTP、RTSP、HTTP、DNS、DDNS、DHCP、FTP、NTP、UPNP
用戶管理	最多8位使用者
系統相容性	ONVIF (Profile S/T), SDK整合

連接介面	
網路	1個 RJ45 10M / 100M 乙太網路
電源	1個DC接頭內徑2.1mm
外接聲音	選配
其他	
語系	英文, 繁體中文
工作溫度及濕度	溫度 -0°C ~ 50°C, 濕度 0 ~ 95% RHG
輸入電源	直流DC 12 V ± 10%, PoE (802.3af)
消耗功率	最大11W(紅外燈開啟)
耐候保護	IP66
紅外燈有效距離	50m
紅外燈	12顆LED
外觀尺寸	420mm×150mm×116mm
重量	1500g

