



100%
台灣製造

TWG-NVR2216VA

16CH H.265 8MP NVR

硬體		
影像輸入		LAN埠 x 1 (最多接16支網路攝影機)
影像輸出	HDMI	支援 (4K2K)
	VGA	支援 (1080P / 次螢幕顯示)
影像輸出解析度		4K2K (3840 x 2160)
硬碟容量		16TB SATA硬碟 x 2 · 或者 碟陣列16TB SATA 硬碟 x 1 + 透過eSATA 介面外接磁碟陣列
USB埠		USB 2.0 x 2
eSATA埠		可另購SATA轉eSATA介面轉接線進行擴充
RS485埠		支援
網路孔	LAN埠	1000 Mbps x 1
	Internet (WAN) 埠	1000 Mbps x 1
風扇		支援
軟體		
影像壓縮格式		H.265
聲音壓縮格式		G711
即時畫面模式	本機端	16路
	遠端	4路
回放畫面模式	本機端	16路
	遠端	4路
本機單路回放		支援
錄影模式		手動 / 事件 / 警報 / 定時
錄影串流		雙碼流
錄影解析度		480 IPS @ 4K2K (3840 x 2160)
錄影處理速率		160Mbps
警報前錄影		支援
快速搜尋		時間 / 事件
事件通知		推播影像 (16路) / 推播訊息 / E-Mail
安全性		可設定不同使用者權限與密碼
EaZy Networking快速上網服務		支援
次螢幕輸出設定		跳台顯示 / 事件顯示 / 即時畫面 (VGA)
免費DDNS服務		支援

網路

通訊協定	DDNS、PPPoE、DHCP、NTP、SNTP、TCP/IP、ICMP、SMTP、FTP、HTTP、RTP、RTSP、RTCP、IPv4、UPnP、DNS、UDP、IGMP
ONVIF 相容性	支援

電腦遠端監控

電腦登入	網頁瀏覽器	Windows Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox & Opera (Windows 10和更新版本) · 以及Google Chrome & Mozilla Firefox (MAC)
	單機監控程式	遠端桌面程式 (僅限Windows作業系統)
	多機監控程式	32CH CMS Lite (僅限Windows作業系統)
最大連線人數		40

智慧型設備監控

APP	WGuard
支援裝置	iOS & Android設備
推播影像	支援 (16路)
推播訊息	支援

一般

電源 (±10%)	DC12V / 5A
工作溫度	10°C ~ 40°C (50°F ~ 104°F)
工作溼度	10% ~ 85%
尺寸 (mm)***	319.5 x 254.9 x 52
淨重 (kg)	2
最低電腦瀏覽需求	Intel core i3或更新版本 · 或者同等級AMD 2GB RAM AGP圖形介面卡、Direct Draw、32MB RAM Windows 10、Windows 8、Windows 7 & Windows Vista DirectX 9.0或更新版本 Windows Edge、Internet Explorer 7.x或更新版本
選購配件	USB遙桿 (AVX102) / SATA轉eSATA介面轉接線 (PWSC07F120200)
認證	CE / UL (電源變壓器)

背板

