



8MP 紅外線半球型網路攝影機



TWG-IPH2921

- 搭配高解析f3.6mm 800 萬鏡頭
- 採用機械式日夜切換濾鏡
- 紅外線有效距離20公尺
- 內建高清麥克風 與外接聲音輸出RCA 線
- 防水保護IP66
- 支援POE供電;內建電源突波保護
- 採用金屬機殼/支架
- 支援真寬動態範圍

攝影機	
攝像元件	1/2.8" CMOS 800 萬畫素
作業系統	Embedded Linux
最低感度	彩色: 0.1Lux(光圈F1.2, AGC OFF) 黑白: 0.01Lux(光圈F1.2, AGC OFF); 0 Lux 紅外燈啟動
電子快門	1/25~1/1000000秒
鏡頭	f3.6mm 800 萬 定焦鏡頭
雜訊抑制	≥45dB(AGC OFF)
日夜切換模式	自動, 彩色, 黑白
寬動態功能	100dB
聲音	內建麥克風
壓縮	
影像壓縮格式	H.264/H.265
影像壓縮率	133Kbps~5851Kbps
音頻壓縮格式	G.711A
音頻壓縮率	8~64Kbps
圖像	
最大解析度	3840x2160
主串流	最大 20fps (3840x2160), 20fps (2592x1944), 20fps (2560x1440), 20fps (2304x1296), 20fps (1920x1080)
子串流	最大 15fps 720P (1280x720), D1 (704x480), VGA (640x480), CIF (352x288)
影像設定	亮度, 飽和度, 對比, 色調, 銳利度, 曝光模式, 影像翻轉/鏡像, 日夜的影像配置
影像處理	日夜模式配置, 數位降噪, 背光補償, I 防閃爍, AE靈敏度調整
標題顯示	星期, 日期, 時間, 頻道名稱;可調整位置
隱私遮罩	4 個區塊
網路	
遠端瀏覽	APP支援IOS/Android行動裝置
警報觸發	位移偵測/影像遺失/影像遮蔽/人員&車輛偵測/人臉偵測/周界警戒
通訊協議	TCP/IP、RTP、RTSP、HTTP、DNS、DDNS、DHCP、FTP、NTP、UPNP
用戶管理	最多8位使用者
系統相容性	ONVIF (Profile S / T), , SDK 整合

連接介面	
網路	1個 RJ45 10M / 100M 乙太網路
電源	1個DC接頭內徑2.1mm
其他	
語系	英文, 繁體中文
工作溫度及濕度	溫度 -0°C ~ 50°C, 濕度 0 ~ 95% RHG
輸入電源	直流DC 12 V ± 10%, PoE (802.3af)
消耗功率	DC 12 V / 10W (最大)
耐候保護	IP66
紅外線有效距離	20m
紅外線	紅外線, 12 顆 LED
濾鏡	ICR機械式切換濾鏡
外觀尺寸	110mm × 110mm × 100mm
重量	450g

