



TWG-E393EIPV

5M 電動變焦槍型網路攝影機



Model	TWG-E393EIPV				
處理器	Taiwan NOVATEK SoC				
感光元件	1/2.7' 5MP 感光元件				
最低照度	0.01 Lux @F1.2 ; 0 Lux @F1.2 (IR On)				
鏡頭	5MP 2.7 ~ 13.5mm , AF automatic focusing lens , Fixed Iris				
可視角度	113°~ 31.4° (H) ; 58.4°~ 17.6° (V) ; 138.2°~36° (D)				
聲音格式	G711				
雙向語音	支援				
Onvif	Profile G / S / T				
紅外線距離	30M				
影像串流	主	50Hz:25fps / 60Hz:30fps @ (2880x1620, 2560x1440, 2048x1536, 1920x1080, 1280x720, 960x540, 704x480, 640x360)			
	副	50Hz:25fps / 60Hz:30fps @ (1280x720, 960x540, 704x480, 640x360, 352x240, 320x180)			
	第三	50Hz:25fps / 60Hz:30fps @ (352x240)			
碼流速率	64Kbps-12Mbps, 支援CBR-VBR				
白平衡	自動 / 室內 / 室外 / 手動				
日夜模式	自動 / 白天 / 夜晚 / 外部控制				
快門/曝光	自動 / 1/30(25) ~ 1/10000				
數位降噪	2DNR、3DNR				
雜訊比	≤40db(AGC Off)				
OSD顯示	攝影機名稱 / 日期時間 , 顯示位置可調整				
影像設定	亮度 , 對比 , 飽和度 , 銳度度				
感興趣區域	水平翻轉、垂直翻轉、180°翻轉				
隱私遮照	4個區域				
警報輸入 / 輸出	8個區域				
聲音輸入 / 輸出	1 in / 1 out				
SD card	內建Mic. / RCA 輸出				
智能偵測	microSD/SDHC/SDXC				
網路介面	移動偵測、遮檔偵測、電子圍籬、區域入侵、人形偵測				
IPV4/HTTP/ HTTPS/	10M / 100M Base-TX Ethernet				
SMTP/DNS/DDNS/RTSP/TCP/UDP/DHCP/RTP/NTP/A					
RP/P2P					
最大連線串流數	最多10個串流				
瀏覽器	Edge / Chrome				
POE (Power over Ethernet)	IEEE802.3af				
防水	IP66				
工作溫度	-25°C ~ 65°C, 0 ~ 90% RHG				
尺寸 / 重量	70(W) x 70(H) x 220(L) mm / 660g				
消耗功率	12 VDC, max. 12W				

<http://www.tw-guarder.com>

Distinctive
Features



Secure your life
Camera