



TWG-1160DK

H. 265 高清錄影系統



系統	控制系統	嵌入式LINUX 3.0
	多功能操作	錄影、監看、回放、控制、備份、遠端
影像	錄影格式	NTSC/PAL
	輸入	IP CAM-最高8MP AHD/TVI/CVI-8M/5M/4M/2M/1M 960H
	輸出	HDMI x 1(3840x2160) VGAx1(2560X1600)
	畫面遮罩	有
	遺失偵測功能	有
	移位偵測功能	有
聲音	輸入	RCA端子x4 同軸X16
	輸出	HDMI . RCA端子 x 1
錄影	壓縮格式	H.265
	解析度/每秒張數	IP CAM-8M/5M/2M/1M 8M-40張、8M lite 80張、5M-96張、5M lite- 192張、4M lite -240張、2M 240張、720P/960H-480張
	浮水印	有
	錄影模式	手動、排程、警報、位移
	警報預先錄影	0~10秒
	警報檔案時段	0~60秒
顯示	解析度	HDMI: 3840x2160; VGA: 2560x1600; CVBS
	分割畫面	1 / 4 / 7 / 9 / 10 / 13 / 16
	監看速度	每路30張
	放大倍數	2倍、4倍
回放搜尋	搜尋模式	智慧搜尋、時間、警報、位移
	回放倍速	1倍~64倍
儲存方式	硬碟	SATA硬碟 > 20TB x 1
	備份	USB備份
	外接硬碟	eSATA x 1
I/O警報	輸入	8個輸入點偵測觸發警報
	輸出	1個常態開啟 or 1個常態關閉
	支援	推送警報到手機或Line推撥到手機; 警報錄影可儲存到雲端硬碟
	蜂鳴器	有
	警報模式	輸入、影像遺失、位移
	警報記錄表	有
網路功能	網路支援	IE監看、控制、遠端備份、可同時支援多台DVR
	E-MAIL	警報觸發可發送E-MAIL通知
	遠端連結	電腦、手機、平板
	推播功能	有
操作	使用者權限	18組最高使用者權限、最高設置14位元密碼
控制	RS-485	2-PIN端子控制PTZ
	RS-232	一組D-type接頭
重量/尺寸	淨重/長x寬x高	2.2KG(不含硬碟)/320(長)x210(寬)x50(高)mm
電源	電壓/瓦數	+12VDC / 最大功率36W
	工作溫度	0°C~40°C

<http://www.tw-guarder.com>

Distinctive
Features

- AHD/TVI/CVI/960H/IP CAM輸入支援
- 16CH高清DVR
- 8M、5M、4M、2M百萬畫素錄影解析
- 支援UTC線上控制功能
- 支援同軸雙絞線傳輸
- 支援800萬 IPCAM
- 新一代類比高清技術H.265
- 台灣製造晶片



Secure your life

Camera