



# TWG-2160DK

## H. 265 6硬碟高清錄影系統



NOVATEK

系統	作業系統	嵌入式Linux 3.0
	多工	真正全六工操作 – 可同時錄影、回放、監看即時影像、備份、控制、以及遠端監控
影像	格式	網路攝影機: ONVIF Profile S; 類比: NTSC/ PAL
	輸入	網路攝影機: 最多16CH / 最高8MP anlong:最多16CH / 最高8MP
	主顯示器	HDMI: 解析度最高3840x2160 VGA: 解析度最高1920x1080
	監控用電視	BNC*1, 1Vp-p/75ohm
	移動偵測	是, 可設定偵測區域與靈敏度
	隱私遮蔽	是
聲音	輸入	8組RCA / 16組同軸音頻
	輸出	HDMI; 2組RCA-jack接頭, Line-out訊號 (0-2Vrms)
錄影	壓縮	影像: H.265; 音聲: ADPCM
	幀數與解析度	網路攝影機:8MP/5MP/1080P/720P 最高80Mbps 網路攝影機碼流 Anlong:80張@8MP-lite /192張@5MP-lite/240張@4MP-lite/320張@3MP-lite/240 張@1080P/480張@1080P lite,720P960H
	模式	手動/排程/警報/移動
	預錄時間	0 - 10 秒
	錄影時間	0 - 60 分
顯示	解析度	HDMI: 3840x2160; VGA: 1920x1080; CVBS
	分割視窗	1/4/7/9/10/13/16
	幀數	每一視窗可達30 (NTSC) / 25 (PAL) 幀
	數位放大	X2, X4
回放	幀數與解析度	80fps@8MP-lite, 192fps@5MP-lite, 240fps@4MP-lite, 320fps@3MP-lite, 240fps@1080p, 480fps@1080p-lite/720p/960H
	搜尋	智慧型搜尋,日期/時間,攝影機,警報,移動,影像消失
	操作	常速,快放,快倒,暫停,停止,快照,列印(遠端)等
儲存裝置	硬碟	5顆 3.5" SATA硬碟, 儲存容量> 20TB/HDD
	硬碟擴充	1組eSATA 接頭,最多可支援5顆硬碟(需支援port multiplier)
	備份	1組USB3.0, 2組USB 2.0 插槽, 可支援隨身碟;回放備份檔案
警報	設定/解除	1組接觸式或TTL/CMOS 訊號, 可選擇極性
	恐慌	1組接觸式或TTL/CMOS 訊號, 可選擇極性
	輸入	16組接觸式或TTL/CMOS 訊號, 可選擇極性
	輸出	2組常開輸出, 2組常閉輸出
	支援	推送警報到手機或Line推撥到手機; 警報錄影可儲存到雲端硬碟
網路	乙太網路	2組RJ-45 10M/100M/1000M bps乙太網路接頭
	通訊協定	TCP/IP, HTTP, PPPoE, DHCP, DDNS, FTP, TSP, NTP, RTSP, UPnP, P2P
	遠端主機	支援 Windows 8/7/Vista/XP/2003, 多碼流, 一套網路瀏覽器軟體可同時連接無限多台錄放影機, 可在 Mac/iPhone/iPad/Android phone與Tablet PC使用
控制/POS / GPS	遙控器	1支遙控器可控制4台監控用網路錄放影機; 另可選配延長線
	RS-232	1組D-type接頭, 支援 PTZ, 鍵盤, POS, or GPS
	RS-485	2-pin接頭, 支援鍵盤控制或PTZ 控制
重量與尺寸		430 (W) x 350 (D) x 66 (H)mm, 4.0 KG (不含硬碟)
電力/功率消耗		+12VDC, 最多100W (含5顆硬碟)

<http://www.tw-guarder.com>



- 可接16-CH IP攝影機與類比攝影機
- (8MP/AHD/TVI/CVI) · 真正全六工操作 – 可同時錄影、回放、監看即時影像、備份、控制、以及遠端監控
- H.265/H.264影像壓縮/解壓縮 · 錄影品質可調
- 最高80Mbps網路攝影機輸入碼流
- HDMI \* 1, VGA \* 1, 主顯示器\* 1
- 聲音輸入\* 8 / 聲音輸出\* 2
- 提供eSATA接頭 · 可用於硬碟擴充
- 警報輸入\* 16 / 警報輸出\* 4
- 台灣製造晶片



Secure your life