



30X 5MP全功能網路球型紅外線攝影機



TWG-IPSP30X-5M

- 紅外夜視有效距離大於60~80米(可定制120米)
- 紅外燈採用與鏡頭變倍相匹配的，分級分組及遠近燈及調光控制
- 具PATTERN模式路線，記錄時間大於100秒，可至256個動作
- 斷電記憶功能，斷電重啟動後可以回到斷電之前的球機位置或狀態
- 5組巡航線路，每路支援16個預置點，巡航停留秒數及速度可調
- IP66，內置3000V，防雷防突波保護，全天候護罩
- 水平度順時針/逆時針/自動往返掃描，速度可調
- 光敏感應數值可調整
- 255個預置點可調用預置點或啟動自動巡航/花樣/自動掃描等
- 具三種場景預設點對應點追蹤及巡航模式看見物體追蹤
- 可設定追蹤秒數時間及定時追蹤時間

型號		TWG-IPSP30X-5M	
規格		500萬 1/2.8" CMOS 全功能網路球型攝影機	
攝影機			
影像元件/掃描方式		1/2.8" 5MP IMX335 CMOS /隔行交織掃瞄	
最大解析		2592(H) x 1944(V)	
焦距		3.8-136.8mm	
最小照度		0.05Lux @(F1.2,AGC ON) ,0 Lux with IR	
信噪比		≥52dB	
快門		NTSC:1/10秒至 1/10,000秒 日夜可單獨設定	
日夜轉換模式		IR_CUT 紅外濾片 (手動/自動/定時/觸發)	
寬動態		數位寬動態/off	
白平衡		自動/手動	
2DNR /3DNR /BLC		0-255可調	
亮度/對比/飽和/銳利度		0-255可調	
紅外線		8pcs High Power IR LED /可調整LED亮度	
紅外線有效距離		60~80M(可定制120~200M) /4+4可遠近燈切換開/關	
CDS		可調整啟動閥值	
壓縮標準			
影像壓縮標準		H.265+ / H.265/H.264/M-JPEG	
H.265編碼格式		Main stream and sub-stream support	
影像壓縮碼率		0.1Mbps~5Mbps VBR/CBR 可調	
雲台功能			
水平速度		360°連續旋轉 220°-秒 /	
垂直速度		180°-秒/-90°- 0°	
水平垂直控制速度		0-100段速度可調	
水平少掃瞄控制速度		0-100段速度可調(順時針+逆時針)	
預置點		255點	
影像			
有效像素		2592(H) x 1944(V)	
畫面更新率	主碼流	60Hz:25fps(2592x1944)/30fps(2520x1440,2304x1296,1920X1080,1280X720)	
	子碼流	60Hz:30fps(720X480,D1,VGA,640x360)	
影像設定		亮度,對比度,飽和度等經由遠端軟體或網路瀏覽器調整	
影像模式		正常模式/強制偵率模式/超星光模式	
隱私遮擋		最多四個區域	
移動偵測		最多22X18個區域	
其他		OSD顯示,移動偵測,隱私遮罩,垂直/水平翻轉,自動維護	
網路功能			
網路協定		TCP/IP, HTTP, FTP,DHCP,RTSP,SMTP,NTP等網路通訊協	
直播協議		RTMP	
介面協定		ONVIF	
全網通		開/關	
網路功能		WEB配置/即時影像傳輸/移動偵測和/下載JPG截圖	

追蹤	
看守位	3個預設點/1個巡航點
追蹤靈敏度	高/中/低
追蹤鏡頭變倍	開/關
追蹤保持時間	5-100秒
追蹤垂直/水平速度	1-100% 速度百分比
介面	
通訊介面	1 個 RJ45 100M自我調整
POE	內建POE
警報智能辨識	人形,汽車,機車,自行車
儲存	TF卡內建卡槽 最高支援128G
延長(縮時)錄影	單一檔案錄影時間:2/5/10/20/30分鐘
拍照	拍照頻率:10~3600秒可選
警報	無
聲音	1路輸入/1路輸出/G711U/G711A/AAC/音量大小可調
其他	
工作溫度和濕度	-30°C~60°C,濕度小於 95%(無凝結)
電源供應	DC12V±10% / PoE(802.3af/at)
消耗功率	10W (IR OFF) · 24W (IR ON ±10%/)
防護等級	IP66 全天候防護罩, 3000V防雷、防突波保護
尺寸	圖片說明
重量	4.5KG±10%(含支架)