



TWG-280

RS-485快速球控制鍵盤



Distinctive
Features

- 機身穩定控制時機身較不晃動，二維/三維變速控制操作桿，準確、可靠。
- 機械式50萬次點擊次數的按鍵，可靠、手感好。
- LCD顯示英文功能表，顯示明確。
- 標準RS-485訊號輸出入接口均採用光電隔離，抗干擾性強，標準傳輸距離達1200米。
- 可設定密碼，可做開/關設定。
- 可控制多達255台球機或解碼器等終端設備。
- 可對球機的內置雲台進行變速操作。
- 可對攝影機機的變倍、變焦、光圈進行手動控制。
- 可對球機進行手動或自動控制。
- 速率及協議可快捷指令設定。
- 可對球機進行預置點的設置、清除和調用。
- 可對球機進行巡視組的設置和調用。
- 可對球機進行左右限位元的設置和左右掃描的調用。
- MENU·SCAN·TOUR鍵使用者可定義直接設定快捷鍵到指定點。
- 具蜂鳴器可做開/關設定。

型號	TWG-DS280
顯示方式	LCD液晶顯示幕
通訊串列傳輸速率	1200、2400、4800、9600、19200 (bps) 可選
通訊協議	標準PELCO D/P
通訊方式	RS-485半雙工
介面方式	3PIN壓線端子:RS-485//RJ45:預留擴充口
搖桿	3D搖桿控制
環境溫度	-10 ~ 55°C
環境濕度	≤90%RH (無霜結)
供應電源	AC110 / 220V±10% 50/60HZ 轉DC 9V-12V 500mA
外觀尺寸	252(長) × 130(寬) × 100(高)mm
重量	0.9KG

