



TWG-7432DK

32CH 5硬碟高清錄影系統



系統	多工	真正全六工操作 – 可同時錄影、回放、監看即時影像、備份、控制、以及遠端監控
影像	格式	網路攝影機: ONVIF Profile S/T ; 類比: NTSC/EIA or PAL/CCIR or AHD/TVI/CVI
	輸入	網路攝影機: 最多32-CH, 解析度最高可支援 8MP 類比: 最多32-CH AHD/TVI/CVI 8MP, BNC, 1Vp-p/75ohm, 總共至多: 32-CH 類比 或 網路攝影機
	輸出	HDMI 最高3840x2160; VGA 最高1920x1080; CVBS
聲音	輸入 / 輸出	* 標配: 8 組RCA-jack + 32-CH 同軸音頻聲音輸入; 1 組RCA-jack / HDMI 聲音輸出 * 選配: 8 組RCA-jack 聲音輸入 + 2 組RCA-jack · 總共16-CH 聲音輸入
錄影	壓縮	聲音: ADPCM
	幀數與解析度	網路攝影機: 8MP/5MP/1080p/720p, 最高 80Mbps 網路攝影機碼流 類比: 80fps@8MP, 160fps@8MP-lite, 192fps@5MP, 384fps@5MP-lite, 480fps@4MP-lite, 640fps@3MP-lite, 480fps@1080p, 960fps@1080p-lite/720p/960H
	事件預錄時間	0 - 10 秒
	事件錄影時間	0 - 60 分
顯示	分割視窗	1 / 4 / 7 / 9 / 16 / 25 / 36
	幀數	每一視窗可達30 (NTSC) / 25 (PAL) 幀
	數位放大	X2, X4, X8, X16
回放	幀數與解析度	80fps@8MP, 160fps@8MP-lite, 192fps@5MP, 384fps@5MP-lite, 480fps@4MP-lite, 640fps@3MP-lite, 480fps@1080p, 960fps@1080p-lite/720p/960H
	搜尋	智慧型搜尋, 日期/時間搜尋, POS 搜尋, 攝影機, 警報, 移動, 影像消失
	操作	常速, 快放, 快倒, 暫停, 停止, 快照等
儲存裝置	硬碟與擴充	5 x 3.5" SATA 硬碟 + 1 eSATA 接頭 (每顆硬碟最大20TB)
	備份	2 組USB 2.0 插槽; 1 組USB 3.0 插槽; 可支援隨身碟回放備份檔案
警報	恐慌	1 組 (低電位觸發)
	輸入	16 組 (低電位觸發)
	輸出	2 (常開和常閉輸出)
網路	乙太網路	1 組RJ-45 10M/100M/1000M bps 乙太網路接頭
	通訊協定	TCP/IP, HTTP, PPPoE, DHCP, DDNS, FTP, TSP, NTP, RTSP, UPnP, P2P
	遠端用戶	最多8 個使用者同時連線
	遠端主機	支援 Windows 11/10, 多碼流, 一套網路瀏覽器軟體可同時連接無限多台錄放影機, 可在 Mac/iPhone/iPad/Android phone 與 Tablet PC 使用
控制/ POS / GPS	RS-485	2-pin 接頭, 支援鍵盤控制或 PTZ 控制
	RS-232	1 組D-type 接頭
AI 人工智能		支援人、車偵測 (可選配, 1 個USB AI 裝置可供 2 通道偵測)
可靠性	系統回復	斷電復電後自動開機 (有看門狗計時器)
	時鐘	內建時鐘
	安全性	多層密碼 (4 種權限, 18 組使用者) 與遠端存取認證
重量與尺寸	尺寸/重量	430 (W) x 350 (D) x 66 (H)mm / 4.0 KG (不含硬碟)
電力	電源/功率消耗	+12VDC, 8.33A/ 最高100W (如要裝6硬碟請選配10A 120W變壓器)
操作溫度		攝氏-5°C ~ +60°C

Distinctive Features

- 可接32-CH IP攝影機與類比攝影機
- (8MP/AHD/TVI/CVI) · 真正全六工操作 – 可同時錄影、回放、監看即時影像、備份、控制、以及遠端監控
- H.265/H.264影像壓縮/解壓縮, 錄影品質可調
- 最高80Mbps網路攝影機輸入碼流
- HDMI * 1, VGA * 1, 主顯示器* 1
- 聲音輸入* 16 / 聲音輸出* 2
- 提供eSATA接頭, 可用於硬碟擴充
- 警報輸入* 16 / 警報輸出* 2
- 台灣製造晶片



Secure your life

Camera

<http://www.tw-guarder.com>