



5MP 智能黑光夜視網路攝影機



TWG-IPE65C

- H.264/H.265 影像壓縮技術
- 最高解析 2880*1620 @ 30張
- 支援影音雙串流編碼
- 採用全彩白光燈，夜間低照度全彩夜視效果佳，有效距離15-25公尺
- 具有人員及車輛偵測等警報功能
- 防水保護IP66
- 採用金屬機殼
- 內建高清麥克風 & 喇叭
- 支援DC12V及POE 供電

攝影機	
圖像元件	1/1.8" CMOS 500萬畫素
作業系統	Embedded Linux
最低感度	彩色: 0.0005Lux(光圈F1.0, AGC OFF); 0 Lux 白光燈啟動
電子快門	1/25 ~ 1/10000秒
鏡頭	3.6mm 500萬 定焦鏡頭
雜訊抑制	≥45dB(AGC OFF)
日夜切換模式	自動全彩
寬動態功能	無
濾鏡	無
壓縮	
影像壓縮格式	H264/H265
影像壓縮率	274Kbps~6656Kbps
音頻壓縮格式	G.711A / G.711U
音頻壓縮率	8~64Kbps
圖像	
最大解析度	2880x1620
主串流	最大 30fps (2880x1620), 30fps (2560x1440), 30fps (1920x1080)
子串流	最大 30fps D1 (704x480)/ VGA (640x480)/ CIF (352x288)
影像設定	亮度, 飽和度, 對比, 色調, 銳利度, 曝光模式, 影像 翻轉/鏡像, 日夜的影像配置
影像處理	日夜模式配置, 數位降噪, 背光補償, 防閃爍, AE靈敏度調整
標題顯示	星期, 日期, 時間, 頻道名稱;可調整位置
隱私遮罩	4 個區塊
網路	
移動裝置	APP支援IOS/Android行動裝置
警報觸發	位移偵測/影像遺失/影像遮蔽/人員偵測/車輛 偵測/聲音偵測
通訊協議	TCP/IP、RTP、RTSP、HTTP、DNS、DDNS DHCP、FTP、NTP、UPNP
用戶管理	最多8位使用者
系統相容性	ONVIF (Profile S / T), , SDK整合

連接介面	
網路	1個 RJ45 10M / 100M 乙太網路
電源	1個DC接頭內徑2.1mm
外接警報 (輸入/ 輸出)	無
內建麥克風	有
內建喇叭	有
外接聲音(輸入/ 輸出)	無(選購)
內建MicroSD卡 插槽	無
其他	
語系	英文, 繁體中文
工作溫度及濕度	溫度 -0°C ~ 50°C, 濕度 0 ~ 95% RHG
輸入電源	直流DC 12 V ± 10%, PoE (802.3af)
消耗功率	DC 12 V / 8W (最大)
耐候保護	IP66
燈板類型	白光燈, 4顆LED
夜視模式	黑光夜視 / 全彩夜視
夜視有效距離	15m~25m
外觀尺寸	180mm × 72mm × 71mm
重量	500g

